



# Судовая изоляция

## ISOTEC SR Protect Slab 120

Технический лист № СИ-15  
Дата 01.08.2025

### ОПИСАНИЕ

Специализированные базальтовые плиты плотностью 120 кг/м<sup>3</sup> с низким коэффициентом теплопроводности, высокой стойкостью к механическим воздействиям.

Плиты могут выпускаться с покрытиями из армированной алюминиевой фольги - АЛ, стеклоткани - СТ, фольматкани - ФТ.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты предназначены для использования на морских и речных судах, а также морских нефтегазодобывающих платформах, в качестве тепло- и звукоизоляции:

- палуб и переборок;
- конструкций систем плавающего пола;
- всех видов панелей зашивки;
- подвесных конструкций;
- оборудования и емкостей;
- для всех других типов помещений.



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Свидетельство о типовом одобрении материала РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства).
- Высокие теплоизоляционные и прочностные характеристики.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала	ISOTEC SR PROTECT SLAB 120	
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	120	
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	$\lambda_{10}$	0,036
	$\lambda_{25}$	0,038
	$\lambda_{125}$	0,050
Группа горючести	НГ/Г1 <sup>1)</sup>	

1) После косой черты указана группа горючести для изделия с покрытием АЛ, СТ, ФТ.

## РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал.

### Количество материала в упаковке

Размеры, мм			Объем в упаковке		
Толщина	Длина	Ширина	штук	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>
25	1 000	600	12	7,2	0,180
30	1 000	600	10	6	0,180
40	1 000	600	8	4,8	0,192
50	1 000	600	6	3,6	0,180
60	1 000	600	5	3	0,180
70	1 000	600	4	2,4	0,168
80	1 000	600	4	2,4	0,192
90	1 000	600	3	1,8	0,162
100	1 000	600	3	1,8	0,180

## СЕРТИФИКАТЫ

- Декларация соответствия
- Пожарный сертификат
- Санитарно-эпидемиологическое заключение
- Свидетельство о типовом одобрении РМРС

Выпуск согласно **ТУ 23.99.19-127-56846022-2025**.

## ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

**ISOTEC SR Protect Slab 120/50x600x1000** — изделие торговой марки ISOTEC, наименование изделия — SR Protect Slab 120, толщина — 50 мм, ширина — 600 мм, длина — 1000 мм.

**ИЗОТЕК СР Протект Плита 120/50x600x1000** — изделие торговой марки ИЗОТЕК, наименование изделия — СР Протект Плита 120, толщина — 50 мм, ширина — 600 мм, длина — 1000 мм.



С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.isotecti.ru](http://www.isotecti.ru)